



Тактильные переключатели



Серия		B3F				
Особенности	Горизонтальные — с плоским и с выступающим толкателем	Горизонтальные — с плоским толкателем, повышенной надёжности	Вертикальные — с плоским и с выступающим толкателем	Вертикальные — с плоским толкателем, повышенной надёжности	Горизонтальные — с плоским и с выступающим толкателем / B3F-8000 — с защитной крышкой	
Наименование	B3F-1000	B3F-1000-G	B3F-3000	B3F-3000G	B3F-4000 / B3F-8000	
Размеры (мм)	6 × 6	6 × 6	6 × 6	6 × 6	12 × 12	
Материал контактов	Ag-покрытие	Au-покрытие	Ag-покрытие	Au-покрытие	Ag-покрытие	
Усилие срабатывания	0.98 Н (100 г) 1.47 Н (150 г) 2.55 Н (260 г) 4.9 Н (500 г)	1.76 Н (180 г)	0.98 Н (100 г) 1.47 Н (150 г) 2.55 Н (260 г)	1.76 Н (180 г)	1.27 Н (130 г) 2.55 Н (260 г)	
Варианты исполнения	Плоский (высота 3.1 мм) – без заземления					
	Плоский (высота 3.1 мм) – с заземлением					
	Плоский (высота 4.3 мм; вертик. модель 3.15 мм) – без заземления	•	•		•	
	Плоский (высота 4.3 мм; вертик. модель 3.15 мм) – с заземлением	•	•	•	•	
	Плоский (высота 5.0 мм; вертик. модель 3.85 мм) – без заземления	•	•		•	
	Плоский (высота 5.0 мм; вертик. модель 3.85 мм) – с заземлением	•	•	•		
	Плоский и другие – без заземления	•				
	Плоский и другие – с заземлением	•		•		
	Выступающий (высота 7.3 мм; верт. модель 6.15 мм) – без заземления	•	•		•	
	Выступающий (высота 7.3 мм; верт. модель 6.15 мм) – с заземлением	•		•	•	
С одним светодиодом без заземления						
С двумя светодиодами без заземления						
Рабочий ресурс (циклов)	1 000 000 (0.98 Н) 300 000 (1.47 Н) 100 000 (2.55 Н) 50 000 (4.9 Н)	300 000	1 000 000 (0.98 Н) 300 000 (1.47 Н) 100 000 (2.55 Н)	300 000	3 000 000 (1.27 Н) 1 000 000 (2.55 Н)	
Диапазон рабочих температур	от -25 до +70°C					
Степень защиты	IP00					
Отмывка	Невозможна					
Упаковка	Коробка (стандартная)	1 500	1 500	1 500	1 500	(200 для B3F-8000)
	Блистерная лента (суффикс -Р в названии модели)		-	-	-	-
Нолпачки для исполнений с выступающим толкателем	4 × 4		•	•	•	•
	9 × 9					
	12 × 12					
	Диаметр 6 мм		•	•	•	•
	Диаметр 9.5 мм					
D-образный контур		•	•	•	•	

B3F		B3W		B3FS			
Горизонтальные — с плоским и с выступающим толкателем — длительный срок службы и высокая надёжность		Горизонтальные — с плоским и с выступающим толкателем — поставляются на бумажной ленте		Герметичная конструкция, позволяющая отмывать флюс после пайки методом погружения. Пылезащита для использования в неблагоприятных условиях			
B3F-5000		B3F-6000		B3F-9000			
12 × 12		6 × 6		10 × 10			
Ag-покрытие	Au-покрытие	Ag-покрытие		Ag-покрытие			
1.27 H (130 rc)	1.27 H (130 rc)	0.98 H (100 rc) 1.47 H (150 rc)	1.57 H (160 rc) 2.26 H (230 rc)	1.96 H (200 rc) 3.43 H (350 rc)	1.57 H (160 rc) 2.26 H (230 rc)		
						●	-
							-
	●	●	●				●
	●	●	●				
		●					
		●					
●		●	●				●
●		●	●				
				●	●		
10 000 000	1 000 000 (0.98 H) 300 000 (1.47 H)	1 000 000 (1.57 H) 300 000 (2.26 H)	3 000 000 (1.96 H) 1 000 000 (3.43 H)	1 000 000 (1.57 H) 200 000 (2.26 H)	1 000 000 (0.98 H) 300 000 (1.47 H) 100 000 (2.55 H)	3 000 000	
от -25 до +70°C		от -25 до +70°C		от -25 до +70°C		от -25 до +70°C	
IP00		IP67		IP00		IP00	
Невозможна		Возможна		Невозможна		Невозможна	
500		1 000 (на ленте)	1 500	500	300	1 500	
	-	-	-	-	-	3 000 (высотой 3.1 мм) 1 000 (высотой 4.3/4.7 мм)	1 000
	●	●	●				●
●		●	●				
●		●	●				
●		●	●				●
		●	●				●

Тактильные переключатели



Серия		B3SL	B3SN	B3S	B3WN
Особенности		Герметизированные, для поверхностного монтажа со средним ходом толкателя	Герметизированные, для поверхностного монтажа	Для поверхностного монтажа в условиях плотной компоновки	Герметичная конструкция с двойным уплотнением, обеспечивающая пыле- и водонепроницаемость
Наименование		B3SL-1000	B3SN-1000	B3S-1000	B3WN-6000
Размеры (мм)		6 × 6	6 × 6	6 × 6	6 × 6
Материал контактов		Ag-покрытие	Ag-покрытие	Ag-покрытие	Ag-покрытие
Усилие срабатывания		1.96 Н (200 гс) 3.5 Н (357 гс)	1.57 Н (160 гс)	1.57 Н (160 гс) 2.25 Н (230 гс)	1.96 Н (200 гс) 2.55 Н (260 гс)
Варианты исполнения	Плоский (высота 3.1 мм) – без заземления		•		
	Плоский (высота 3.1 мм) – с заземлением		•		
	Плоский (высота 4.3 мм; вертик. модель 3.15 мм) – без заземления	•		•	
	Плоский (высота 4.3 мм; вертик. модель 3.15 мм) – с заземлением			•	
	Плоский (высота 5.0 мм; вертик. модель 3.85 мм) – без заземления				
	Плоский (высота 5.0 мм; вертик. модель 3.85 мм) – с заземлением				
	Плоский и другие – без заземления				•
	Плоский и другие – с заземлением				
	Выступающий (высота 7.3 мм; верт. модель 6.15 мм) – без заземления	•			
	Выступающий (высота 7.3 мм; верт. модель 6.15 мм) – с заземлением				
	С одним светодиодом без заземления				
	С двумя светодиодами без заземления				
Рабочий ресурс (циклов)		1 000 000	100 000	500 000 (1.57 Н) 300 000 (2.25 Н)	100 000
Диапазон рабочих температур		от –25 до +90°C	от –25 до +70°C	от –25 до +70°C	от –25 до +85°C
Степень защиты		IP64	IP67	IP67	IP67
Отмывка		Возможна	Возможна	Возможна	Возможна
Упаковка	Коробка (стандартная)	–	1 500	1 500	1 000 (на ленте)
	Блистерная лента (суффикс –Р в названии модели)	2 000 (B3SL-1002P) 1 400 (B3SL-1022P)	3 000	1 000	–
Нолпачки для исполнений с выступающим толкателем		•			
		•			
		•			



B3AL	B3J			B3U
С большим ходом толкателя, большим усилием срабатывания и длительным сроком службы	Тактильные переключатели с шарнирным механизмом			Переключатель со сверхмалыми габаритами и с высокой надёжностью
B3AL	B3J-1000	B3J-2000/3000/4000	B3J-5000/6000/7000	B3U
6 × 6,9	12 × 18			3 × 2,5
Ag-покрытие	Ag-покрытие			Ag-покрытие
1,96 Н (200 гс) 2,45 Н (250 гс) 3,0 Н (306 гс) 3,50 Н (357 гс)	1,27 Н (130 гс)			1,5 Н (усилие сверху) 1,59 Н (усилие сбоку) 2,55 Н (260 гс)
•	•			
		•		
			•	
1 000 000	3 000 000			200 000 (усилие сверху) 100 000 (усилие сбоку)
от -40 до +90°C	от -25 до +70°C			от -25 до +70°C
IP00	IP00			IP60
Невозможна	Невозможна			Невозможна
-	300			-
1 400	-			(см. документацию)
•				•
•				•
•				