

Переключатели для монтажа на печатную плату



Серия		A9PS		A9TS	
Особенности		Сверхминиатюрный кнопочный переключатель с позолоченными пружинными контактами, обеспечивающими высокую надёжность		Сверхминиатюрный перекидной переключатель с позолоченными пружинными контактами, обеспечивающими высокую надёжность	
Размеры (мм) (Д × Ш × В)		7 × 4,5 × 7,2		7 × 4,5 × 11	
Номинальный ток		100 мА при 28 В (AC/DC), 0,1 мкА (мин. ток) при 20 мВ (AC/DC)		100 мА при 28 В (AC/DC), 0,1 мкА (мин. ток) при 20 мВ (AC/DC)	
Усилие срабатывания		4,9 Н (500 гс)		4,9 Н (500 гс)	
Конфигурация контактов		SPDT	DPDT	SPDT	DPDT
Тип антуатора		Кнопочный		Перекидной	
Исполнение выводов	Двухрядные прямые (DIP)	A9PS16-011	A9PS26-011	A9TS11-0011 A9TS12-0011	A9TS21-0011 A9TS22-0011
	Угловые	A9PS16-012	A9PS26-012	A9TS11-0012 A9TS12-0012	A9TS21-0012 A9TS22-0012
	Угловые с вертикальной ориентацией корпуса	A9PS16-013	A9PS26-013	A9TS11-0013 A9TS12-0013	A9TS21-0013 A9TS22-0013
Рабочий ресурс (циклов)	Механический	50 000		50 000	
	Электрический	50 000		50 000	
Посадочное место на печатной плате	Двухрядные прямые выводы				
	Угловые выводы				
	Угловые выводы с вертикальной ориентацией корпуса				