

# Клавишные переключатели






Серия		A8L		A8GS	A8GS-T
Особенности		Миниатюрный клавишный переключатель для коммутации больших токов		Клавишный переключатель с возможностью дистанционного сброса	Клавишный переключатель с задержкой выключения
Размеры корпуса (мм) (Д × Ш × В)		21 × 15 × 13		30 × 17 × 35,3	30 × 22 × 35,4
Модель		SPST	DPST	SPST, DPST	3PST (SPST – сигнальные, DPST – силовые)
Номинальный ток	Неиндуктивная нагрузка	10 А при 125 В (AC) / 250 В (AC)		16 А при 125 В (AC) / 10 А при 250 В (AC) (силовые контакты) 0,2 А 5 В (AC) (сигнальные контакты)	16 А при 125 В (AC) / 10 А при 250 В (AC) (силовые контакты) 0,2 А 5 В (AC) (сигнальные контакты)
	Индуктивная нагрузка	8 А при 125 В (AC) / 250 В (AC)		-	-
Усилие срабатывания		2,16 Н ± 1,18 Н (220 rc ± 120 rc)	3,92 Н ± 2,45 Н (400 rc ± 250 rc)	1,0 ± 0,6 Н, 1,5 ± 0,9 Н, 2,0 ± 1,2 Н	1,8 ± 1,4 Н
Цвет корпуса		Чёрный		Чёрный	Чёрный
Цвет клавиши		Чёрный		Чёрный	Чёрный
Варианты исполнения	Выводы под пайку	A8L-11-11N1 A8L-11-11N2 A8L-11-11N3 A8L-11-11N6	A8L-21-11N1 A8L-21-11N2 A8L-21-11N3 A8L-21-11N6	A8GS-P1115 A8GS-P1215 A8GS-P1315 A8GS-D1115 A8GS-D1215 A8GS-D1315	A8GS-T1115K A8GS-T1215K A8GS-T1315K
	Выводы для монтажа на печатную плату	A8L-11-12N1 A8L-11-12N2 A8L-11-12N3 A8L-11-12N6	A8L-21-12N1 A8L-21-12N2 A8L-21-12N3 A8L-21-12N6	-	-
	Выводы для монтажа на печатную плату правосторонние	A8L-11-13N1 A8L-11-13N2 A8L-11-13N3 A8L-11-13N6	A8L-21-13N1 A8L-21-13N2 A8L-21-13N3 A8L-21-13N6	-	-
	Выводы для монтажа на печатную плату левосторонние	A8L-11-14N1 A8L-11-14N2 A8L-11-14N3 A8L-11-14N6	A8L-21-14N1 A8L-21-14N2 A8L-21-14N3 A8L-21-14N6	-	-
	Ножевые контакты #187	A8L-11-15N1 A8L-11-15N2 A8L-11-15N3 A8L-11-15N6	A8L-21-15N1 A8L-21-15N2 A8L-21-15N3 A8L-21-15N6	A8GS-P1185 A8GS-P1285 A8GS-P1385 A8GS-D1185 A8GS-D1285 A8GS-D1385	A8GS-T1185K A8GS-T1285K A8GS-T1385K
	Ножевые контакты #250	-		-	
Рабочий ресурс	Механический (циклов), мин.	50 000		30 000	30 000
	Электрический (циклов), мин.	10 000		10 000	10 000
Расположение выводов					

# Клавишные переключатели



Серия		A8M		A8W			
Особенности		Миниатюрный клавишный переключатель с креплением на защёлках для коммутации больших токов		Миниатюрный клавишный переключатель с герметизацией передней панели для коммутации больших токов			
Размеры корпуса (мм) (Д × Ш × В)		21 × 15 × 15,8		24 × 17 × 17,5			
Модель		SPST	DPST	SPST		DPST	
Номинальный ток	Неиндуктивная нагрузка	16 А при 125 В (AC) / 250 В (AC)		16 А при 125 В (AC) / 250 В (AC)			
	Индуктивная нагрузка	16 А при 125 В (AC) / 250 В (AC)		16 А при 125 В (AC) / 250 В (AC)			
Усилие срабатывания		макс. 8 Н (816 гс)	макс. 14 Н (1428 гс)	макс. 12 Н (1224 гс)		макс. 23 Н (2346 гс)	
Цвет корпуса		Чёрный		Чёрный	Белый	Чёрный	Белый
Цвет клавиши		Чёрный		Чёрный	Белый	Чёрный	Белый
Варианты исполнения	Выводы под пайку	A8MS-1162 A8MS-1163 (Выводы совместимы с клеммами #250)	A8MD-1162 A8MD-1163 (Выводы совместимы с клеммами #250)	A8WS-1162 A8WS-1163 (Выводы совместимы с клеммами #250)	A8WS-2262 A8WS-2263 (Выводы совместимы с клеммами #250)	A8WD-1162 A8WD-1163 (Выводы совместимы с клеммами #250)	A8WD-2262 A8WD-2263 (Выводы совместимы с клеммами #250)
	Выводы для монтажа на печатную плату	-		-			
	Выводы для монтажа на печатную плату правосторонние	-		-			
	Выводы для монтажа на печатную плату левосторонние	-		-			
	Ножевые контакты #187	-		-			
	Ножевые контакты #250	-		-			
Рабочий ресурс	Механический (циклов), мин.	50 000		50 000			
	Электрический (циклов), мин.	10 000		10 000			
Расположение выводов							

					
A8A		A8N		C4V	
Клавишный переключатель без/с индикацией		Кнопочный переключатель с двумя кнопками для коммутации больших токов		Миниатюрный клавишный выключатель с зазором между контактами не менее 3 мм	
32 × 25 × 20		24 × 17 × 23		19 × 13 × 24	
Без индикации	С индикацией (неоновая лампа)	SPST	DPST	SPST	DPST
16 А при 125 В (AC) / 250 В (AC)		16 А при 125 В (AC) / 250 В (AC)		8 А при 250 В (AC)	
16 А при 125 В (AC), 8 А при 250 В (AC)		16 А при 125 В (AC) / 250 В (AC)		-	
19,6 Н		макс. 9 Н (918 гс)	макс. 22 Н (2245 гс)	7 Н	
Белый, чёрный, серый		Чёрный		Чёрный	
Белый, красный, зелёный, синий, жёлтый, чёрный	Красный, зелёный, оранжевый	Белый/красный		Чёрный	
-	-	A8NS-3162 (Выводы совместимы с клеммами #250)	A8ND-3162 (Выводы совместимы с клеммами #250)	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	C4V-811M-D (без фиксации) C4V-811A-D (с фиксацией)	C4V-821M (без фиксации) C4V-821A (с фиксацией)
-	-	-	-	-	-
40 000		50 000		10 000	
20 000		10 000		10 000	
